



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

vacom-db@outlook.fr

AGRI PROTEC

AGENT de PROTECTION et de GLISSE - ANTI-ADHÉRENT
pour CARTER de TONDEUSES à GAZON,
MATÉRIEL AGRICOLE, ENGINS de TP

- ✓ Facilite la glisse de l'herbe et de la terre
- ✓ Réduit les risques d'oxydation
- ✓ Prolonge la durée de vie des matériels
- ✓ Permet un nettoyage plus rapide et un meilleur entretien des matériels

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

Agent de protection et de glissement pour les surfaces métalliques et plastiques.

Forme un film barrière :

Réduit les risques d'oxydation et de corrosion des métaux.
Évite l'accrochage des résidus de tonte ou de culture, liqueurs phytopharmaceutiques, terre et boue.
Facilite le glissement et l'évacuation.

Protège les capots, carrosseries, carters ou jupes de protection, cuve de transport.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Sur tondeuse neuve, pulvériser généreusement avant la première utilisation sur toutes les parties en contact avec l'herbe coupée.

Sur tondeuse ayant déjà servi, nettoyer soigneusement et complètement par brossage lavage, les surfaces à protéger.

Attendre le séchage complet puis pulvériser uniformément sur toutes les parties entrant en contact avec la tonte.

Renouveler périodiquement l'application et notamment avant l'hivernage des matériels.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: Liquide
Masse volumique	: 820 g/l +/- 20 g/l
Réaction chimique	: Neutre
Point d'éclair	: 42°C afnor coupe fermée
GAZ propulseur	: Hydrocarboné autorisé

COMPOSITION

Préparation à base d'une association de fluides anti-adhérent - PTFE

RECOMMANDATIONS



DANGER
H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.



P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,

des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source

d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Renferme HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement.

Ne pas fumer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.

Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

Bien ventiler après usage.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : 6E32-806D-F00X-7YKD

NORMES

ISO 9001

Élaboré en laboratoire à système qualité certifié ISO 9001

ISO 14001

Élaboré en laboratoire à système qualité certifié ISO 14001

