

# **AGRIMER**

Agent protecteur des châssis contre la corrosion

#### **SPECIFICATION**

AGRIMER correspond à la norme ISO 6743/8 (1987) : catégorie RF.

#### **UTILISATION**

Fluide solvanté de protection contre la corrosion spécifiquement développé pour présenter : une très grande durée de protection dans des conditions très sévères un temps de séchage très court.



### **AVANTAGES**

AGRIMER a été spécifiquement développé comme fluide de protection dans toute industrie métallurgique de transformation et pour la protection d'équipements/matériels à l'extérieur (transport maritime). AGRIMER laisse un film protecteur vernis.

AGRIMER permet la protection pendant au moins 1,5 an en stockage intérieur et d'environ 1 an en stockage extérieur sous abri.

AGRIMER présente un temps de séchage très court.

AGRIMER s'applique facilement :

au pinceau

par immersion

AGRIMER s'élimine facilement avec des :

solvants (phase liquide ou vapeur).

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE

CARACTERISTIQUES TYPES	METHODES	UNITES	*12.5
Aspect	-	-	Trouble
Densité (@ 15°C)	EN ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	865
Point Eclair	EN ISO 2719	°C	42
Viscosité (@ 40°C)	DIN 51562	mm²/s	60
Epaisseur du film	-	μm	42