



**102 TER RUE LAZARE CARNOT ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5 62790 LEFOREST** 

09 64 24 29 02



vacom-db@outlook.fr

# **RAVIV MUR 12**

ALGICIDE CHLORÉ POUR FAÇADES ET MURS **ACTION IMMÉDIATE** 

## PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

Destruction rapide par pulvérisation du produit sur les mousses, algues et lichens

Détruit en profondeur les micro-organismes et les algues se développant sur les surfaces exposées aux intempéries et à l'humidité

Aucune immobilisation du bien

Ne modifie pas la teinte du support

Compatible avec tous les matériaux traditionnels (ciment, bitume, marbre, pierre, granit, macadam...)

Traitement curatif et préventif

Redonne un aspect qualitatif aux surfaces traitées

Conforme au Règlement Biocide CE 528/2012

Enregistré sur le site du SIMMBAD sous le N°inventaire: 41013

Convient aux traitements algicides de tous les bâtiments agricoles, industriels, collectifs, individuels, etc. en ciment, crépis, tuile, fibro-ciment, éverite, pierre, etc. Adapté aux services d'entretien, syndics de propriété, peintres, artisans, ateliers municipaux, etc.

#### MODES ET DOSES D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

S'utilise par pulvérisation ou à la brosse.

Consommation:

Sur surface poreuse: 1 L pour 3 à 5 m2 Sur surface lisse: 1L pour 5 à 8m2

Pulvériser sur la surface. Laisser agir de 30 à 60 min. Rincer abondamment à l'eau claire avec une machine haute pression à 80 -100 bars min. Une eau chaude (60-70°C) facilitera l'élimination des dépôts. Renouveler l'opération si des traces résiduelles persistent.

Formule prête à l'emploi

Traitement curatif immédiat

Rénove et blanchit les surfaces

**Haut rendement** 

### **COMPOSITION**

Hypochlorite de sodium, solution ...% Cl actif [N°CAS 7681-52-9] à 78,46 g/l TP02: Algicide pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Ne jamais mélanger avec un acide, sous peine d'un dégagement de gaz toxique (chlore).

Ne convient pas pour le nettoyage des toitures

Port de gants et lunettes de protection obligatoire. Action décolorante sur le bois et les textiles.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Utilisez les biocides avec précautions.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations relatives au produit. Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.











\