



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

vacom-db@outlook.fr



PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

POURQUOI UTILISER LE REGENERANT PEINTURE.

Le temps, le climat, le soleil et les UV participent au quotidien au vieillissement de la carrosserie.

La peinture des véhicules s'oxyde et perd de son éclat et de sa brillance. Grâce à sa technologie brevetée, unique au monde le REGENERANT PEINTURE permet de rénover rapidement et sans effort les carrosseries oxydées.

Vous apprécierez la facilité déconcertante avec laquelle vous l'appliquerez. Son dispositif unique au monde se présente sous la forme d'une mousse dans laquelle un réservoir de produit est intégré.

Une simple pression et vous libérez le traitement.

Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse (Ø125mm).

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.

- Ne pas utiliser la mousse applicatrice pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas lustrer une surface exposée au soleil ou avec une température > 30°C.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture

RÉGEN PEINT AUTO

Régénèrent peinture auto

- ✓ Désoxyde la peinture
- ✓ Redonne l'éclat et la brillance à la peinture
- ✓ Elimine les rayures peu profondes
- ✓ Efface les transferts de peinture 4 fois plus rapide qu'une technique traditionnelle
- ✓ Simplicité d'utilisation et sans projection
- ✓ Valable pour 1 voiture

MODES ET DOSES D'EMPLOI

PREREQUIS

La carrosserie doit être propre et sèche.

Bien agiter le produit avant emploi.

Utiliser une polisseuse Ø125mm

Positionner le Pad sur la polisseuse grâce à la partie en velours

Poser le côté mousse du Pad sur la partie de la carrosserie à traiter

Effectuer une pression verticale sur le Pad (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir.

Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas).

Sélectionner une vitesse de passage à 1500 tours/min, en maintenant une légère pression sur le Pad, travailler ensuite à 1200 tours/min.

Travailler par zone d'environ 1m².

Une fois cette zone traitée, passer une microfibre pour essuyer le surplus.

Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, en fonction de la surface à traiter.

Une fois l'application du REGENERANT PEINTURE terminée, il est fortement recommandé d'appliquer une Protection Céramique (PC550)

