



102 TER RUE LAZARE CARNOT ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5 62790 LEFOREST

09 64 24 29 02



vacom-db@outlook.fr

SPORT LIGNE

de TRACAGE CONCENTRÉE pour les PELOUSES et TERRAINS de SPORTS

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

Dispersable dans l'eau.

Produit de type mono composant à teneur élevée en extrait sec.

Ne contient pas de solvants non biodégradables, pétroliers ou chlorés.

Diluant avant mise en oeuvre : EAU.

Facilité d'application par appareil à rouleaux ou à pulvérisation. De qualité professionnelle, Couleur blanche à intensités de coloration et de contraste élevés, permettant une excellente visualisation à distance des marquages.

. Permet une bonne résistance à la pluie ou à l'arrosage.

Spécial pour les opérations de traçage des lignes des terrains de sport

Est appliqué : Par les Services de Sports pour les terrains de jeux : football, rugby, etc...

Les Collectivités, Municipalités pour le marquage temporaire des terrains, aires d'activités, fêtes, foires, emplacements de camping, fléchage de circuits sur la chaussée, etc...

L'Armée pour la matérialisation des zones de manœuvre, etc.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer de préférence après la tonte de la pelouse, le balayage du sol, afin de ne pas appliquer sur des supports poussiéreux.

En cas de stockage prolongé, au préalable, agiter le bidon avant dilution.

Dilution de manière homogène

3 volumes de produit avec 7 volumes d'eau pour le premier traçage

2 volumes de produit avec 6 à 8 volumes d'eau pour les traçages d'entretien sur lignes anciennes.

Agiter la dilution soigneusement et ensuite, appliquer à l'aide d'une machine de traçage ou d'un

A titre indicatif : 2 litres de 6307 soit 3,3 kg dilués dans 8 volumes d'eau convient pour tracer 750 à 850 mètres de ligne environ sur terrain stabilisé.

Spécial terrain en herbe

Convient également pour les matchs nocturnes

Spécial revêtements synthétiques

Contient moins de 0,5 % en masse de C.O.V.

N'abîme pas l'herbe des pelouses, gazons

Bon pouvoir couvrant

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique : Fluide visaueux Masse volumique : 1625 g/l +/- 20g/l

Extrait sec : 63%

Viscosité Brookfield

: 44000 CPS - mobile 4 - 4tr/min : 11700 CPS - mobile 5 - 20tr/min

Couleur : Blanche

Inflammabilité : Ininflammable

Séchage à 20°C : Temps moyen de 10 à 20 min

COMPOSITION

Association en phase aqueuse à base de résines, pigments et charges micronisées d'origine minérale, additifs d'application et régulateur de séchage. NFT 36005

RECOMMANDATIONS

Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.

A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

UTILISATIONS RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Conserver hors de portée des enfants Stocker dans un local tempéré à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Nettoyer le matériel d'application dès la fin du travail, à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. UFI: 1423-D00R-F006-336Q

NORMES

ISO 9001

Élaboré en laboratoire à système qualité certifié ISO 9001

Élaboré en laboratoire à système qualité certifié ISO 14001







