



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02
06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

ADH TEMP

Film Adhésif occultant



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DIMENSIONS :

100 mm
200 mm
300 mm
410 mm

EPAISSEURS: 60 microns et 100 microns

COULEURS : Vert, Bleu, **Noir**

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS/ACTIONS

L'**ADH TEMP** est un ruban adhésif simple face composé d'un film polyéthylène enduit sur une face d'une masse adhésive acrylique. Le film adhésif **ADH TEMP** est idéal pour la protection des surfaces rugueuses et dures comme le ciment, le béton, les pierres, les briques... Il masquera vos façades et trottoirs contre les projections de peintures, de bitumes...

Le film **ADH TEMP** s'applique simplement et rapidement.

Cet adhésif de protection permettra de gagner du temps car il ne sera plus nécessaire de nettoyer le chantier.

En un coup de main, il ne vous restera plus qu'à retirer l'adhésif.

L'**ADH TEMP** est disponible en 4 références et couleurs (bleu, vert, blanc, noir) ayant chacune leurs caractéristiques techniques.

Il est adapté pour protéger les bordures de trottoir.

L'**ADH TEMP** **bleu** a été conçu avec une plus forte adhésion que la version **verte**

L'**ADH TEMP** blanc est utilisé pour protéger les éléments sur les routes comme les plaques d'égout ou les bouches d'évacuation des eaux.

L'**ADH TEMP** **noir** est utilisé lui pour l'occultation des panneaux de signalisation pendant la réalisation de travaux. LIMA Adhésifs s'adapte à votre besoin et propose ce film de protection de surfaces sous forme de rouleaux de différentes dimensions ou sous forme de pièce découpée.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Il est recommandé que la surface soit sèche, non grasse et dénuée de poussière.

La température de pose doit être comprise entre +10° et +40°C.

Commencer par appliquer le film de protection sur la surface puis découper le à la dimension souhaitée.

A la fin du chantier, décoller le.

