



102 TER RUE LAZARE CARNOT  
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5  
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

vacom-db@outlook.fr

# ARTITOP VELOURS

Peinture veloutée en phase aqueuse pour murs intérieurs

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	Velouté
Couleurs	Blanc
Destination	Intérieur
Qualité de l'Air Intérieur	A+
Composition	Aqueux
Conditionnements:	4L-15L
Rendement	11 à 15 m²/L



- ✓ Bonne applicabilité
- ✓ Bonne opacité
- ✓ Bonne résistance aux salissures et nettoyage facile
- ✓ Pellicule résistante au développement des moisissures

## PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

Recommandée pour une application sur les murs en intérieur.  
Peut être appliquée sur n'importe quel support habituellement utilisé dans le domaine du bâtiment, notamment sur plâtres, enduits, béton, brique, pierre autres préalablement préparés

## MODES ET DOSES D'EMPLOI

### 5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieure à 8 °C
Humidité relative:	Inférieure à 80 %
Température du support:	2 à 3° C au dessus du point de rosée

### 5.3 CONDITIONS D'APPLICATION

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Prêt à l'emploi
Application:	Appliquer 2 à 3 couches Artitop Velours. Dans le cas d'application au pistolet airless, il est recommandé une buse de 0,38 à 0,48 mm (0,015 à 0,019 pouces).

## COMPOSITION

### REMARQUES

- 1 - Il faut attendre 28 jours après application de la peinture avant le lavage des surfaces peintes. Frotter légèrement la zone à nettoyer, en utilisant un chiffon doux humidifié avec un détergent neutre. Ne pas utiliser des détergents abrasifs.
- 2 - En cas de réutilisation d'un récipient pour mettre la peinture avant de procéder à la dilution et à l'application, vous devez vous assurer qu'il soit propre et exempt de peinture sèche à l'intérieur. En effet, la nouvelle peinture peut sensibiliser la peinture séchée existant dans le récipient, ce qui peut créer des grumeaux et des particules qui affecteront l'aspect du film après l'application.
- 3 - Les supports, préparation des surfaces et applications seront conformes aux normes DTU 59.1.

## RECOMMANDATIONS

### SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection.  
Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage.  
Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette, de la notice et de la fiche de sécurité du produit est essentielle.

www.Vacom-DB.fr