



102 TER RUE LAZARE CARNOT  
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5  
62790 LEFOREST



09 64 24 29 02



vacom-db@outlook.fr

## PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

. Haut pouvoir pénétrant, par forte capillarité, s'insinue entre les oxydes, la rouille et le métal. Agit en présence de dépôts secs ou gommés de graisses, goudrons, etc...

. Ne présente pas d'agressivité vis-à-vis des métaux et matériels, alliages légers, aluminium, inoxydables, cuivre, etc...

. Solutionne rapidement les problèmes de grippages pour les boulons, écrous, vis, assemblages mécaniques, câbles, serrures, cadenas, glissières, charnières, axes de poulies, réas, etc...

. Hydrophobe, repousse l'humidité qui favorise oxydation et corrosion.

. Résistance thermique : - 20 à + 200 °c

. Appliqué en :  
curatif lors des démontages afin d'éviter la détérioration des pièces et notamment les filetages.  
préventif lors du remontage pour éviter le phénomène de "soudage" entre les écrous et les filets, facilite les démontages ultérieurs.

. Indispensable pour l'entretien, la maintenance, l'hivernage de matériel.

# NATURA VÉGÉ 200

LUBRIFIANT, DÉGRIPPANT, ANTI-GRIPPANT  
HAUTE PERFORMANCE  
à BASE D'EXTRAIT VÉGÉTAUX  
AUSAGES PROFESSIONNELS

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	Liquide.
MASSE VOLUMIQUE	870 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
POINT D' ECLAIR	180 °c afnor coupe fermée.
ODEUR	Herbacée
COULEUR	Ambrée

## MODES ET DOSES D'EMPLOI

. S'utilise à l' état pur et à froid, au pinceau, à la burette, en pulvérisation directe ou par immersion des pièces et ensembles mécaniques.

. Laisser pénétrer dans les parties bloquées.

. Renouveler l'application sur les surfaces fortement oxydées si nécessaire.

## COMPOSITION

. Préparation à base d'une combinaison synergisée d'huile végétale, de lubrifiant filmogène, de renforçateur de pénétration.

## RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- suivant le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

- . Observer les précautions de sécurité.
- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- . En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité.



*Elaboré avec  
des substances  
d'origine VÉGÉTALES  
considérées comme  
"facilement biodégradable"  
et issues de sources  
facilement  
renouvelables*