



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

vacom-db@outlook.fr

PEINT TOUCH

Peinture anti-corrosion

PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

PEINT TOUCH est un primaire anticorrosion à séchage rapide. Il est destinée protéger contre la corrosion tous les matériaux, PVC, métaux ferreux et non-ferreux pour tous les équipements et machines dans différents secteurs d'activités comme : poids lourds, industrie, travaux publics, industrie, machines agricoles et véhicules industriels. Ce primaire peinture a été développé pour couvrir une large gamme d'applications pour tous types de métaux. Il est proposé avec toutes les teintes RAL ou constructeurs.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Préparation du support : Appliquer la peinture sur fond sec uniquement dépoussiérer, dégraisser (à l'aide de solvant ou de lessive de soude)
- Ponçage : P600/800 ou P280-320 sec.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 10 ° C
- Nettoyage du matériel avec le diluant
- Stockage de l'aérosol : entre 10 et 25° Celsius et entre 50 et 75 % d'humidité. -

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Primaire acrylique base solvant à séchage rapide
- Brillant spéculaire: 30 à 40 % à 60°.
- Séchage (au toucher) en 10 minutes environ suivant les conditions
- Conditionnement aérosol 420 ml net / 500 ml brut * gaz propulseur extrêmement inflammable : oxyde de diméthyle
- Manipulable: 1 heure / sec à cœur: 12 heures

Rendement: 1 aérosol pour environ 2 m2

COULEUR

VERT
GRIS
BRUN ROUGE
NOIR

