



102 TER RUE LAZARE CARNOT  
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5  
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

[vacom-db@outlook.fr](mailto:vacom-db@outlook.fr)

# PEINTURE PERMANENTE

## PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

Grâce à son aspect satiné-brillant, cette peinture permet de limiter de manière importante l'encrassement notamment sur les sols industriels.

Sa polyvalence lui permet d'être utilisée aussi bien en extérieur qu'en intérieur ou pour le traçage de parking (en blanc).

Sur demande, cette peinture peut-être fabriquée dans toutes les teintes RAL.

## MODES ET DOSES D'EMPLOI

Utilisation en intérieur et en extérieur

Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %

Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage)

Manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage - cf guide de choix matériel

Rendement environ 45 mètres par aérosol de 500 ml et 70 m pour un aérosol de 750 ml

Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation

Ne pas exposer à une température > 50°C (Gaz propulseur : DME- dimethyl ether)

Les aérosols seront conservés dans un endroit sec et bien ventilé entre 5 à 25 °C

## COULEUR

BLANC  
JAUNE  
NOIR  
BLEU  
ORANGE  
ROUGE  
VERT

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type alkyde modifié haut de gamme

Aspect du film : Satiné /Brillant

Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :

- Au toucher : 60 minutes

- Circulable : 24 heures

Résistance à l'abrasion : Très Bonne

Résistance chimique : Bonne

