



102 TER RUE LAZARE CARNOT  
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5  
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

[vacom-db@outlook.fr](mailto:vacom-db@outlook.fr)

# DB HYDROFUGE ROUGE

## PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

Usage:

Terres cuites, pierres, marbres, grés, parrefeuille, carreaux ciments, dalles bétons, grés cérame polis, béton ciré et tous matériaux poreux.

PRODUIT DE PROTECTION, HYDROFUGE, OLEOFUGE, ANTI-TACHE

Sans éliminer les échanges gazeux des matériaux

Pour tous problèmes de porosité ou microporosité.

- Rend les matériaux traités ingélifs (sous réserve d'une pose avec film polyane)
- Pénètre à l'intérieur des sols
- Evite l'encrassement et protège les sols des taches de graisse vin, café etc...
- Pénètre définitivement dans les sols
- Ravive la couleur des sols et donne un fini satiné
- Evite l'effritement des matériaux fragiles
- Permet les retouches sans risque de chevauchement

**-A EVITER ABSOLUMENT : application de DB HYDROFUGES ROUGE sur : Un sol humide . Un sol déjà traité. Un sol chaud : chauffage au sol, plein soleil**

**DB HYDROFUGES Rouge : forte porosité 10% = terres cuites, parrefeuille**

## COMPOSITION

- A base de résines, solvants et additifs complémentaires
- Point éclair 27°C

## MODES ET DOSES D'EMPLOI

Toute application doit être effectuée sur un sol : PROPRE SEC NEUTRE

- Décapage efflorescence et remontée de ciment avec nos Décapants.
- Nettoyage et décapage des sols encrassés ou déjà traités avec le Décrassant rénovateur
- Après cette opération, plusieurs rinçages à l'eau devront être effectués jusqu'à neutralisation complète des sols.
- Pour un meilleur rinçage aspirez les eaux usées.
- Avant application de DB HYDROFUGE ROUGE la zone devra être totalement sèche.
- L'application s'effectuera à l'aide d'un mouilleur à vitre ou un rouleau laqueur en massant la surface pour assurer une meilleure pénétration.
- Une seconde couche moins épaisse sera appliquée après séchage total.
- Pour les matériaux à haute porosité tels que terres cuites, parrefeuilles, une troisième couche peut-être nécessaire.
- Temps de séchage 40 à 60 mn

Après l'application entretien à la serpillère et eau ou nettoyant sol PH neutre.

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

En cours d'application :

- Aérer largement ou porter un masque de protection.
- Ne pas fumer et n'utiliser qu'éloigné d'une source de chaleur ou d'une flamme

## RECOMMANDATIONS



GHS02



GHS07



GHS08

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Composants dangereux: Xylène; Ethylbenzène; Toluène

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P241 - Utiliser du matériel électrique, d'éclairage, de ventilation antidéflagrant.

P260 - Ne pas respirer les brouillards, aérosols, vapeurs.

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux.

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin.

P301+P310 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON.

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux