



**102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST**

09 64 24 29 02

vacom-db@outlook.fr

PRO BATTERIE

**Fluide protecteur batteries et accumulateurs avec
indicateur d'activité**

PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

Fluide de protection, insoluble dans l'eau, isolant pour accumulateurs, batteries fonctionnant dans toutes les conditions atmosphériques humides, corrosives, ambiances marines, etc.

---- MULTIFONCTIONS ----

Contre la formation d'agglomérats, de dépôts d'oxydes, de corrosion, de sulfates sur les bornes, etc.

Exerce une action anticorrosion préventive

Evite :

. En ambiances humides et salines, l'oxydation des bornes, des connexions à l'origine des mauvais contacts ou difficultés de charges

. Les risques d'électrolyses qui détériorent et rongent les connexions et câbles de liaison

Contrôle permanent de la présence au niveau des bornes et connexions de la présence d'acide, l'indicateur coloré prend une teinte rouge en présence de pertes d'acide (Défaut d'étanchéité ou défaut de parfaite fermeture des bouchons des différents éléments)

Augmente la durée de vie des batteries

Réduit les pertes de courant

Evite :

les remises en charges fréquentes
l'usure prématurée des démarreurs
les difficultés de démarrage.

Les pannes et les pertes de temps
facilite le démontage et changement
des accumulateurs de batteries

DOMAINE D'UTILISATIONS

- Engins de manutention
- Entrepôts
- Magasins de stockages
- G.M.S
- Matériels agricoles/vinicoles
- Tracteurs
- Ensileuses
- Moissonneuses batteuses
- Vendangeurs
- Garages automobiles VL / PL
- Transporteurs
- Autocaristes
- Bateaux à moteurs
- Bateaux de pêche, chalutiers
- Bateaux de plaisance
- Engins de chantiers
- Pelles mécaniques
- Chargeurs
- Bulldozers
- Bétonnières
- Chariots élévateurs (thermiques ou électriques)
- Transpalette électriques
- Gerbeurs électriques

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| . ETAT PHYSIQUE | Liquide graisseux |
| . MASSE VOLUMIQUE | 840 g/l |
| . REACTION CHIMIQUE | Neutre |
| . POINT D' ECLAIR | < 21 ° C - Afnor coupe fermée |
| . INFLAMMABILITE | Inflammable |
| . ODEUR | Caractéristique de fluide graisseux |
| . COULEUR | Jaune orangé |

MODES ET DOSES D'EMPLOI

A utiliser sur accumulateurs, batteries neuves et propres :

Effectuer une pulvérisation régulière sur toute la surface de la batterie et sur les bornes (couvrir les bornes et les cosses d'une épaisseur de 2 à 3 mm).

Protéger également les pattes de fixation, les connexions et boulons de serrage, départ de câbles de liaison dénudés

Dans le cas de batteries sales ou corrodées :

Nettoyer, brosser au préalable afin d'éliminer les dépôts d'oxydes adhérents sur les bornes

Laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment à l'eau douce Essuyer,

Terminer par une application régulière de fluide protecteur sur toutes les parties (cf. batteries neuves)

Vérifier l'absence de changement de couleur (l'indicateur ne doit pas virer au rouge, en cas de coloration rouge, vérifier la parfaite fermeture des bouchons obturateurs de chaque élément



Batterie : après application de la protection sur les bornes et connexions : celles-ci conserve un coloration jaune, pas de fuite d'acidité bonne protection et isolation



Batterie non protégée : après application de la protection sur les bornes et connexions une coloration rouge apparaît (fuite d'acidité)

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier à base d'un fluide de protection filmogène et hydrophobe, d'indicateur d'activité en présence d'acidité

RECOMMANDATIONS



DANGER

- H222** Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P231 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Elever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Conservé et utilisé à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conservé hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. .

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : SKW1-U08D-N009-7RY0