



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST
09 64 24 29 02
06 47 81 30 06
contact@vacom-db.fr

POLISH GLISSE

FAVORISE LE GLISSEMENT SUR LES SUPPORTS

FLUIDE, LUSTRANT, RENOVANT, PROTECTEUR
POUR LES SURFACES PLASTIQUES ET METALLIQUES.

POUR LES SOLS D'AUTO TAMPONNEUSE ET DE
MANÉGE

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

- . Non miscible dans l'eau.
- . Miscible dans les solvants pétroliers.
- . Haute stabilité, non corrosif, ne contient pas de solvants chlorés pouvant libérer des composés acides.
- . Ne renferme pas d'agents abrasifs. Ne raye pas.
- . Prêt à l'emploi, particulièrement économique.
- . Sèche rapidement après application.

- . Nettoie, fait briller en quelques secondes et durablement les plastiques et pneumatiques.

- . Rend les surfaces nettoyées hydrophobes, évite le séchage des gouttes d'eau boueuses sur les supports plastiques, retardé l'accrochage des salissures, garnitures plastiques extérieures et pneumatiques.

- . Facilement applicable, s'étale rapidement et uniformément sur la surface à nettoyer.

- . Assure simultanément une fonction antalisssure en redonnant aux supports traités, de la brillance.

- . Est utilisé dans les garages, concessions automobiles, récupérateurs de pièces automobiles ou dans l'industrie pour les bâts de machines ou capots de protection, pour la maintenance des supports mobilier, capots de machines dans les halls de présentation ou d'exposition des matériels neufs ou d'occasion, etc...

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Liquide Limpide.
. REACTION CHIMIQUE	: Neutre.
. INFLAMMABILITÉ	: INFLAMMABLE classe de point d'éclair inférieur à 21°C.
. MASSE VOLUMIQUE	: 802 g/l +/- 20 g/l.
. COULEUR	: Incolore
. ODEUR	: Fraîche de fruits verts

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer en fine couche sur un chiffon ou selon le cas, à l'aide d'un pinceau, brosse.

Etaler sur la surface en frottant à l'aide d'un chiffon.

Terminer l'application avec un chiffon propre, sec et non pelucheux légèrement imprégné de produit dans exercer de pression afin d'obtenir un meilleur aspect.

RECOMMANDATIONS



- . Contient NAPHTE LEGER (PETROLE), HYDROTRAITE
 - . Observer les précautions de sécurité, travailler dans un local bien ventilé.
 - . Conserver hors de la portée des enfants.
 - . Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.
 - . Conserver hors de la portée des enfants et refermer l'emballage après chaque utilisation.
- Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

