



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST



09 64 24 29 02
06 47 81 30 06



contact@vacom-db.fr

AD BLUE CUVE

CUVE STOCKAGE 2000L



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTION

- Cuve double paroi en PEHD pour le stockage en intérieur ou en extérieur sous abri
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.
- Jauge
- Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230V 35 l/min fixé sur support inox avec repose -pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m avec pistolet automatique



TABLEAU TECHNIQUE

Capacité	2000 L	Débit	35 L/min
Dimension A	2210 mm	Dimension B	770 mm
Dimension C	1720 mm	Flexible	6 m
Matière	PEHD	Pistolet	Automatique
Tension	230 V	Tour/min	1450
Raccord d'entrée	M1"	DNA	M1"
DNR	M1"	Puissance (kW)	0,4 kW
Raccord de sortie	M1"	Liquide	AdBlue®
Flexible	EPDM	Ampérage (A)	2 A

Utilisation

Solution efficace et économique pour le stockage en vrac et la distribution en extérieur d'AdBlue®.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L'AdBlue® est un produit sensible aux variations de températures, il conviendra d'éviter que la cuve ne soit exposée à des températures extrêmes (inférieures à -5°C ou supérieures à +30°C).

La cuve double paroi sécurise le stockage (rétention en cas de fuite) et une première protection thermique de l'AdBlue®.