



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02
06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

VULCAN

Ruban auto vulcanisant et résistant à la chaleur



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

Adhésif de silicium auto vulcanisant pour toutes vos réparations.

Problèmes de fuites, isolation de câbles électriques, étanchéité de tuyaux...

Vulcanisation très rapide.

Adapté pour des surfaces irrégulières, humides, sales et grasses.

Il résiste aux carburants, huiles, acides, solvants, l'ozone, l'eau salée et au sel de voirie.

Etanchéité permanente à l'air et à l'eau, ne craint pas les UV et les intempéries.

Ne laisse aucun résidu.

Approprié pour une utilisation sous marine.

Tenue en température : - 65 °C à 260 °C

Isolation jusqu'à 8000 volts.

Résistance à la pression : 12 Bars (plusieurs couches : jusqu'à 15bars)

Dimension : 25 mm X 3 m



MODES D'EMPLOI

- Retirer l'intercalaire
- Bien étirer le ruban avec 3 fois la longueur initial pendant l'application
- Enrubanner avec 50% de recouvrement à chaque fois. A appliquer en plusieurs couches
- Auto vulcanisant en quelques minutes.
- Facile à utiliser.

