



**102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST**
09 64 24 29 02
vacom-db@outlook.fr

DECOLLE AFF

**NETTOYANT DECOLLE AFFICHES ET PAPIERS
PEINTS RENOVATEUR de SURFACES
avant TRAVAUX de PEINTURES**

PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

Miscible dans l'eau en toutes proportions.

N'émet pas de vapeurs incommodantes pour les applicateurs lors de la pulvérisation, améliore les conditions d'application.

Particulièrement humectant, désagrège et hydro-solubilise les colles à l'eau des papiers peints en facilitant leur enlèvement.

Décolle rapidement les affiches des panneaux publics ou sur les murs en cas d'affichage sauvage.

Nettoie les encadrements, supports plastiques des panneaux d'affichage.

Ne laisse pas de traces sur les surfaces en verre des vitrines, abribus.

Lessive les surfaces peintes avant remise en peinture, enlève graisses, fumées, jaunissement, déglace, prépare les fonds et facilite l'accrochage des nouvelles peintures.

COMPOSITION

Préparation à base d'une association de sels alcalins dans l'eau déminéralisée, agents anticalcaire, dégraissants émulsionnantes non ioniques

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



- Actif en eau de dureté élevée**
- Mouillant et pénétrant**
- Se rince facilement à l'eau**
- Solubilise les colles d'affichage**
- Non inflammable**
- Sans danger pour les métaux ferreux**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE : Liquide.

MASSE VOLUMIQUE : 1033 g/l +/- 20g/l

REACTION CHIMIQUE : Alcaline.

COULEUR : Bleu.

ODEUR : sans odeur définie

INFLAMMABILITÉ : Non inflammable

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Utilisations :

Produit professionnel pour :

- . Entreprises de peinture
- . Entreprises d'affichage et de publicité
- . Municipalités, services de panneaux d'affichages électoraux
- . Collectivités, service de maintenance des écoles
- . Services régionaux des routes pour l'enlèvement de l'affichage sauvage

Selon l'état et la nature de salissure, le support à nettoyer, diluer dans de l'eau chaude ou froide à raison de 1 partie pour 10 parties d'eau.

Appliquer par pulvérisation ou par imprégnation au rouleau ou à la brosse.

Laisser pénétrer, activer si besoin à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou chiffon.

Terminer par un rinçage neutralisant complet à l'eau claire.

RECOMMANDATIONS



DANGER
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Contient

- moins de 5% de : phosphates
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Refermer l'emballage après utilisation.

Protéger du gel au stockage.

Ne pas utiliser à l'état concentré au contact prolongé d'alliages légers, aluminium anodisé, zincs galvanisés, cuivre.

NB : Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable de compatibilité dans un endroit caché afin de déterminer concentration et temps de contact du produit approprié avec la surface à décapier.