



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST
09 64 24 29 02
06 47 81 30 06
contact@vacom-db.fr

PROPRIÉTÉS PRINCIPALE/ACTION

DES PAE PANOX est un désinfectant liquide qui combine du peroxyde d'hydrogène et de l'acide peracétique à des concentrations optimales pour un emploi sans dilution préalable.

DES PAE PANOX est conçu pour la désinfection des surfaces en contact avec des denrées alimentaires (déclaré en catégorie TP4 - règlement (UE) N°528/2012 - enregistrement en cours auprès de l'UE sous le N°BC-SB034343-54).

L'efficacité du DES PAE PANOX a été approuvée en laboratoire sur un spectre très large de tests normés pour la biocide et la corrosion. Il est éprouvé sur le terrain depuis plus de 10 ans.

DES PAE PANOX est le biocide par excellence quelque soit la typologie des microorganismes qui impactent vos sites.

Il répond parfaitement au besoin de désinfection des équipements de stockage (réservoirs), transport (conduites, branchements, pièces de fontainerie) et traitement (filtration, process) de l'eau lors de leur entretien annuel, avant leur mise ou remise en service.

Il ne laisse aucun résidu après rinçage et est totalement biodégradable, sans formation de sous composés nocifs pour l'environnement.

Non cancérogène, non mutagène, DES PAE PANOX ne fait pas varier le pH de l'eau.

STOCKAGE

Il est recommandé de stocker le DES PAE PANOX à température ambiante (hors gel), à l'abri de la lumière et dans lieu ventilé, au besoin mécaniquement.

Il est conseillé de stocker le DES PAE PANOX sur un bac de rétention, ayant un volume de rétention suffisant en cas de fuite d'un ou plusieurs bidons.



DES PAE PANOX

DÉSINFECTANT FORAGES, RÉSERVOIRS, RÉSEAUX ET SURFACES

APPLICATION

DES PAE PANOX est utilisé pour la désinfection des ouvrages suivants : captages, réservoirs, bâches de stockage, conduites de transport, conduites de distribution, branchements, robinetteries, systèmes de traitement, etc.

DOSAGE

DES PAE PANOX est un biocide prêt à l'emploi. Il n'y a pas besoin de le diluer. Quelque soit le mode d'application, le temps de contact à respecter est de 20 minutes.

MODE D'EMPLOI

Préalablement à la désinfection, les surfaces devront être nettoyées et/ ou rincées Le DES PAE PANOX peut être appliqué :

> Par pulvérisation, à l'aide de nos pulvérisateurs VACOM, de nos pulvérisateurs manuels ou de nos sprays : pulvériser la surface à traiter

> Par trempage : immerger la pièce à traiter Le temps de contact préconisé est précisé dans le chapitre "Dosage". Le résiduel de peroxyde d'hydrogène avant remise en service de l'installation doit être inférieur à 1 mg/l. Le rinçage doit impérativement être réalisé avec de l'eau potable.

SÉCURITÉ

Des précautions élémentaires doivent être prises pour la manipulation et la mise en oeuvre du produit.

> L'opérateur doit être protégé contre les projections et les vapeurs.

> Après utilisation, tous les outils et accessoires doivent être abondamment rincés.

> Ne pas mélanger avec du chlore, des dérivés de chlore ou d'autres produits chimiques

> Séparer physiquement le stockage des autres produits chimiques

> Ne pas transvaser, ou verser de produit non utilisé dans le bidon d'origine

> Réservé à l'usage professionnel - tenir hors de portée des enfants

> Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit