



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02
06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

DEGRISEUR BOIS ET SOL

NETTOYANT DECRASSANT DES BOIS

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Selon les surfaces et matériels à nettoyer, s'utilise en solution dans l'eau, soit par trempage au bain, soit par pulvérisation, soit par machine haute pression.

Décrassage:

Dilué la solution Mère à 50%, pulvériser le mélange, laisser agir 10 minutes, Rincer avec une Machine Haute Pression.

En fonction des matériels, de la nature et de l'épaisseur des dépôts à éliminer :
- en bain, diluer à raison de 1 partie pour 3 à 4 d'eau.
- en machine haute pression eau chaude jet de vapeur, à la concentration de 0,5 % en sortie de buse, à moduler selon les matériels (effectuer une solution mère dans le bac à concentré à une concentration de 2 à 3 %).

Rincer soigneusement les surfaces à l'eau claire

NOTE IMPORTANT : Ne convient pas pour les matériels en alliages légers, surfaces peintes sensibles aux produits alcalins.



Contient moins de 5% de substances COV



Non corrosif vis-à-vis des métaux ferreux



Sans solvants



Compatible surfaces peintes



Fort pouvoir dégraissant



Riche en matière active

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	: Liquide.
MASSE VOLUMIQUE	: 1120 g/l +/- 20 g/l
pH pur	: 14
pH à 5%	: 13
RÉACTION CHIMIQUE	: Réaction alcaline.
ASPECT	: Limpide
COULEUR	: Incolore
INFLAMMABILITÉ	: Non inflammable.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTION

Miscible dans l'eau en toutes proportions.

Facilement rinçable.

Non inflammable.

Pouvoir complexant élevé, stable en eau de dureté élevée.

Fonction dégraissante et peptisante des souillures.

Forte réserve d'alcalinité permet la saponification et l'élimination des dépôts et agglomérats de matières organiques, huiles, souillures diverses, graisses, etc...

S'utilise pour nettoyer en profondeur les Bois.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une combinaison d'hydroxyde de potassium, de sels alcalins, d'additif complexant, tensioactifs, émulseurs non ioniques.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

RECOMMANDATIONS

DANGER

Contient de l'HYDROXYDE DE POTASSIUM

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/... avec doublure intérieure.



CONTIENT:

- moins de 5% de : agents de surface anioniques

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Ne pas laisser à la portée des enfants. Refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas mélanger avec d'autres produits, ni mettre en contact avec les produits ACIDES.

Utiliser gants de ménage, éviter le contact avec la peau, les yeux, en cas de contact, laver immédiatement pendant 15 minutes à l'eau claire.

N.B. : Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité du produit avec la surface à nettoyer. Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en aluminium anodisé, peintures sensibles aux produits alcalins. En cas de contact effectuer un rinçage abondant à l'eau claire.

Produit fortement ALCALIN : ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, surfaces peintes, matières plastiques et autres surfaces sensibles aux produits alcalins. UFI : PTY1-006Q-M005-FN3P



Gants caoutchouc
nitrile type gants
ménage



Lunettes de
protection
à coques contre les
projections
de liquide