



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02
06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

VACOM BOAT

DÉCRASSEUR d'ANFRACUOSITÉ ENZYMATIQUE
POUR COQUES ET PONTS

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

Diluable dans l'eau douce ou eau de mer en conservant un **pouvoir pénétrant des salissures** grâce à une basse tension superficielle

Nettoyant concentré puissant, économique, à haute teneur en matières actives

Facilement rinçable

Très pénétrant, dispersant, **favorise l'enlèvement et la dégradation** des :

Dépôts de matières organiques

Matières grasses d'origine végétale ou animale

Déchets, amas de protéines, lipides, algues

Sucres et composés organiques présents dans les aliments

Fort pouvoir mouillant et dégraissant, action rapide

Polyvalent, multi-surfaces, nettoie, dégraisse rapidement les salissures qui ternissent les surfaces.

Proche de la neutralité, constitue un shampoing spécial pour les surfaces lessivables par des solutions alcalines caustiques : Coques et ponts polyester, surfaces peintes, œuvres mortes, hublots, skaïs, boiseries, tau, plastiques extérieurs ou intérieurs

Rénove les surfaces, apporte de la brillance, respecte l'environnement, assure l'entretien périodique des bateaux, voiliers et engins de mer

✓ **Polyvalent pour les nettoyages des surfaces à bord**

✓ **Non corrosif - pH neutre**

✓ **Décrasseur efficace des anfractuosités**

✓ **Non inflammable**

✓ **Riche en enzymes**

✓ **Ecotoxicité respectée**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: Liquide
Masse volumique	: 1002 environ
Réaction chimique	: Neutre
pH pur	: 7,50 environ
Aspect	: Limpide
Couleur	: Bleue
Odeur	: Fraicheur marine
Biodégradabilité	: Facilement biodégradable OCDE 301F
Tension superficielle à 1% en eau douce	: 31,5 dynes/cm
Tension superficielle à 1% en eau de mer	: 31,5 dynes/cm
Tension superficielle à 1% en eau déminéralisée	: 31,5 dynes/cm

MODES ET DOSES D'EMPLOI

S'utilise toujours dilué dans l'eau

Appliquer en pulvérisation, à l'éponge, à la brosse

Diluer dans l'eau, suivant la nature des surfaces, origine et épaisseur des couches de salissures, à raison de 1 partie de produit pour 10 à 15 parties d'eau

Terminer par un rinçage complet à l'eau

Pour des surfaces tachées, diluer à raison de 1 partie de produit pour 2 parties d'eau.

Nota : Dans tous les cas, procéder à un essai préalable de compatibilité avec le support à nettoyer, terminer par un rinçage abondant à l'eau.

COMPOSITION

Préparation en eau déminéralisée à base d'une association d'agents d'agents tensioactifs non ioniques sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité et d'auxiliaires technologiques synergisés avec enzymes spécifiques.

NORMES

BIODEGRADABILITÉ

Produit déterminé comme facilement biodégradable - OCDE 301 F PV n° CB 08175.5

ISO 9001

Élaboré en laboratoire à système qualité certifié ISO 9001

ISO 14001

Élaboré en laboratoire à système qualité certifié ISO 14001



Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305 + P351 + P338 **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

UTILISATIONS RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Contient 1-decanol,ethoxyyles
5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques
enzymes
parfums

Conserver hors de la portée des enfants.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Stocker dans un endroit tempéré.

Protéger du gel au stockage

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI : 57W1-T0GT-E00A-KDMR

CONDITIONNEMENTS

Modèles emballages possibles en polyéthylène recyclable

Bidon de 5 litres code A41

Fût de 30 litres bleu code A55

Fût de 60 litres bleu code A58

Fût de 210 litres bleu code A63