



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02
06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

VACOM VOLT

SOLVANT NETTOYANT DE CONTACT A SÉCHAGE RAPIDE

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTION

Nettoyage dégraissage des contacts.

Fortement nettoyant, décolle, disperse et dissout les salissures, huiles, graisses et autres contaminations présentes sur les surfaces.

Dans les conditions d'utilisation, compatible avec la plupart des matières plastiques, résines et élastomères utilisées dans la fabrication de contacts.

Pour l'industrie électronique, micromécanique, contacts de potentiomètres, rhéostats, relais-disjoncteurs, connecteurs, jacks, cosses.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Dans tous les cas travailler sur matériel HORS tension.

Pulvériser directement à 15 / 30 cm sur les parties à nettoyer ou sur un chiffon sec et non pelucheux ou à l'aide du tube prolongateur pour les endroits précis ou difficiles d'accès.

Selon le cas, laisser agir quelques instants et terminer le nettoyage à l'aide d'un souffleur ou d'un jet d'air comprimé sec, et vérifier le séchage complet avant de remettre le matériel sous tension.

- ✓ Haut pouvoir nettoyant
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Sans silicones
- ✓ Basse tension superficielle

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE Liquide

MASSE VOLUMIQUE 660 g/l +/- 20 g/l.

REACTION CHIMIQUE Neutre.

INFLAMMABILITE Point d'éclair inférieur à 21 °C, Point d'ébullition supérieur à 35 °C.

ODEUR Caractéristique de solvant

COULEUR Incolore

POUVOIR SOLVANT : IKB 31

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association d'hydrocarbures conditionnée en boîtier aérosol sous gaz.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. P391 Recueillir le produit répandu. P405 Garder sous clef. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Utilisations professionnelles

Contient HYDROCARBURES, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Utiliser gants et matériel de protection appropriés

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles aux dégraissants dégoudronnant, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées.

UFI : QME3-60GX-G00G-RU9C